

Uso dei file (di testo)

Informatica@DSS 2020/2021

Massimo Lauria <massimo.lauria@uniroma1.it>
<https://massimolauria.net/informatica2020/>

Dati temporanei

Dati elaborati da un programma

- presenti in memoria RAM (veloce)
- scompaiono se il programma termina

come possiamo mantenere dati permanenti?

Dati permanenti

I **file** sono unità di dati

- ▶ permanenti
- ▶ memorizzati sul disco rigido o su internet
- ▶ letti o scritti da programmi

Permettono lo scambio e la comunicazione tra

- ▶ programmi
- ▶ computer
- ▶ momenti

Successione ordinata di bytes.

Un file di lunghezza L byte è

$$b_0 b_1 b_2 \dots b_{L-1}$$

dove b_i è il byte (quindi otto bit) alla posizione i del file.

File di testo

Un file può contenere dati di natura arbitraria, ma a noi interesseranno principalmente **file di testo**.

Esempio:

```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
```

Codifica di un file di testo

Un file di testo è un file che può essere **visto** come una sequenza di caratteri c_0, c_1, \dots

$$\underbrace{b_0b_1}_{c_0} \underbrace{b_2b_3b_4}_{c_1} \underbrace{b_5}_{c_2} \underbrace{b_6b_7}_{c_3} \dots$$

La sequenza di byte nel file codifica la sequenza di caratteri del testo. Abbiamo parlato un po' delle codifiche

- ▶ ASCII
- ▶ Latin1, Latin2, ...
- ▶ UTF-8

Importanza della codifica (1)

```
# Una sequenza di byte 1
dati=bytes([71, 195, 182, 100, 101, 108, 32, 195, 168, 32, 117, 110,2
           32, 102, 97, 109, 111, 115, 111, 32, 108, 111, 103, 105,3
           99, 111]) 4

testo = dati.decode('utf-8') 5
print(testo) 6
7
```

Gödel è un famoso logico

Importanza della codifica (2)

```
# Una sequenza di byte 1
dati=bytes([71, 195, 182, 100, 101, 108, 32, 195, 168, 32, 117, 110,2
           32, 102, 97, 109, 111, 115, 111, 32, 108, 111, 103, 105,3
           99, 111]) 4

testo = dati.decode('latin1') 5
print(testo) 6
7
```

GÃ¶del Ã¨ un famoso logico

Importanza della codifica (3)

```
# Una sequenza di byte 1
dati=bytes([71, 195, 182, 100, 101, 108, 32, 195, 168, 32, 117, 110,2
           32, 102, 97, 109, 111, 115, 111, 32, 108, 111, 103, 105,3
           99, 111]) 4
5
testo = dati.decode('ascii') 6
print(testo) 7
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 5, in <module>
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode
    byte 0xc3 in position 1: ordinal not in range(128)
```

Importanza della codifica (conclusione)

È necessario sapere come è stato codificato il file, per poterlo utilizzare come **file di testo**.

- ▶ la maggior parte dei testi oggi giorno è UTF-8
- ▶ i programmi python sono file di testo UTF-8
- ▶ vecchi testi europei sono Latin1
- ▶ vecchi testi americani sono ASCII
- ▶ UTF-8 e Latin1 sono compatibili ASCII

Operazioni di base

Apertura e chiusura di un file

Supponiamo di avere un file `documento.txt`

- ▶ già presente sul disco
- ▶ nella **stessa cartella** da cui eseguiamo il programma
- ▶ vogliamo aprirlo in **sola lettura**

```
f = open('documento.txt',encoding='utf-8')    # Apre il file    1
                                                    2
# operazioni varie sul file                    3
                                                    4
f.close()                                     # chiude il file    5
```

Se un file non esiste...

```
f = open('non_esiste.txt',encoding='utf-8')
```

1

```
: Traceback (most recent call last):  
:   File "<stdin>", line 1, in <module>  
: FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'non_esiste.txt'
```

Schema consigliato

Invece di usare

| | |
|----------------------------|---|
| <code>f = open(...)</code> | 1 |
| <code>istruzione1</code> | 2 |
| <code>istruzione2</code> | 3 |
| <code>istruzione3</code> | 4 |
| <code>f.close()</code> | 5 |

usiamo

| | |
|-----------------------------------|---|
| <code>with open(...) as f:</code> | 1 |
| <code> istruzione1</code> | 2 |
| <code> istruzione2</code> | 3 |
| <code> istruzione3</code> | 4 |

allora il file viene **sempre** chiuso se si esce dal blocco.

Riassumendo

Per aprire un file documento.txt

- ▶ esistente
- ▶ in sola lettura
- ▶ codificato UTF-8

```
with open('documento.txt',encoding='utf-8') as f:      1
    print('Il file documento.txt è stato aperto')      2
    print('e la variable "f" permette di accedervi')  3
```

Il file documento.txt è stato aperto
e la variable "f" permette di accedervi

Percorso del file

“Cartella corrente” indica la cartella nella quale è stato lanciato il comando `python3`.

```
import os  
print(os.getcwd()) # mostra la cartella corrente
```

1

2

```
/home/massimo/lavori/progetti/informatica2019/lectures
```

Se un file che vogliamo usare non è nella cartella corrente, allora il primo argomento di `open` deve essere il percorso di quel file.

Percorso del file (esempi)

```
# document.txt è nella cartella corrente 1
with open('documento.txt',encoding='utf-8') as f1: 2
    ... 3
 4
# percorso relativo su Mac e Linux 5
with open('../didattica/eval.text',encoding='utf-8') as f2: 6
    ... 7
 8
# percorso assoluto su Mac e Linux 9
with open('/usr/share/dict/README',encoding='utf-8') as f: 10
    ... 11
 12
# percorso assoluto su windows 13
with open('C:\\Documents\\romanzo.txt',encoding='utf-8') as f: 14
    ... 15
```

Leggere i file di testo

File di testo dal Progetto Gutenberg



search for books

- Browse Catalog
- Bookshelves
- Main Page
- Categories
- Contact Info

Project Gutenberg appreciates your donation!

[Donate](#)

- Why donate?

in other languages

- Português
- Deutsch
- Français



Free ebooks - Project Gutenberg

[Book search](#) · [Book categories](#) · [Browse catalog](#) · [Mobile site](#) · [Report errors](#) · [Terms of use](#)

Some of the Latest Books



Welcome

Project Gutenberg offers over 57,000 free eBooks. Choose among free epub books, free kindle books, download them or read them online. You will find the world's great literature here, with focus on older works for which copyright has expired. Thousands of volunteers digitized and diligently proofread the eBooks, for enjoyment and education.

No fee or registration is required. If you find Project Gutenberg useful, please consider a small [donation](#), to help Project Gutenberg digitize more books, maintain our online presence, and improve Project Gutenberg programs and offerings. Other ways to help include [digitizing more books](#) , [recording audio books](#) , or [reporting errors](#).

Esempi sulla pagina del corso

Nella sezione "Materiale" del corso ci sono dei libri di pubblico dominio in Inglese, in file `.txt` codificati in UTF-8.

- ▶ *Alice's Adventures in Wonderland* di Lewis Carroll
- ▶ *Frankenstein* di Mary W. Shelley
- ▶ *The Adventures of Sherlock Holmes* by A. C. Doyle
- ▶ *Moby Dick* di Herman Melville
- ▶ *The Prince* di Niccoló Machiavelli
- ▶ *Treasure Island* di Robert Louis Stevenson

Leggere i caratteri dal file `f`

- ▶ `f.read()` legge tutti i caratteri non ancora letti
- ▶ `f.read(n)` legge fino a `n` caratteri non ancora letti

```
with open('../dataset/alice.txt',encoding='utf-8') as alice: 1
                                                                2
    alice.read(711)      # roba di copyright, saltiamola      3
    print(alice.read(32))                                     4
    print(alice.read(10))                                     5
    print(alice.read(10))                                     6
    print(alice.read(10))                                     7
    print(alice.read(10))                                     8
```

CHAPTER I. Down the Rabbit-Hole

Alice was
beginning
to get ve
ry tired o

Caricare tutto il testo in una stringa

```
with open('../dataset/alice.txt',encoding='utf-8') as alice: 1
                                                                2
    testo=alice.read() 3
    print('# INFO: ',len(testo),type(testo)) 4
    print(testo[711:1046]) 5
    print("# Sono rimasti",len(alice.read()),'caratteri.') 6
```

```
# INFO: 163816 <class 'str'>
CHAPTER I. Down the Rabbit-Hole
```

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversations?'

```
# Sono rimasti 0 caratteri.
```

Promemoria su repr

Visualizza i caratteri non stampabili (per esempio gli 'a capo')

```
testo = 'Prima riga\n\nSeconda riga.' 1  
print(testo) 2  
print(repr(testo)) 3
```

```
Prima riga
```

```
Seconda riga.
```

```
'Prima riga\n\nSeconda riga.'
```

Leggere il file riga per riga

```
with open('../dataset/alice.txt', encoding='utf-8') as alice:      1
    print(repr(alice.readline()))                                   2
    print(repr(alice.readline()))                                   3
    print(repr(alice.readline()))                                   4
```

```
'Project Gutenberg's Alice's Adventures in Wonderland, by Lewis Carroll\n'
'This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with\n'
```

Le righe lette con `readline` includono gli `\n`

Caricare tutte le righe in memoria

Possiamo caricare tutto il file in una lista di righe.

```
with open('../dataset/alice.txt', encoding='utf-8') as alice:      1
    righe=alice.readlines()                                         2
                                                                    3
    print(righe[10],end='')                                         4
    print(righe[120],end='')                                         5
    print(righe[154],end='')                                         6
    print('')                                                       7
    print("Il file ha {} righe ".format(len(righe)))               8
```

Author: Lewis Carroll

sort of way, 'Do cats eat bats? Do cats eat bats?' and sometimes, 'Do
into the loveliest garden you ever saw. How she longed to get out of

Il file ha 3736 righe

Un oggetto file (di testo) è iterabile

L'iterazione è effettuata sulle righe del file

```
with open('../dataset/alice.txt', encoding='utf-8') as alice:      1
    maxlength=-1                                                    2
    for riga in alice:                                              3
        maxlength = max(maxlength,len(riga))                        4
    print("La riga più lunga ha",maxlength,"caratteri.")          5
```

La riga più lunga ha 79 caratteri.

Ricerca in un file

Vediamo un esempio di come ottenere tutte le righe che contengono una data parola, in un file.

```
def ricerca_linee(nome_file, encoding, stringa):  
    '''Ritorna la lista dei numeri delle linee del  
    file nome_file in cui appare la stringa.'''  
    with open(nome_file, encoding=encoding) as f:  
        lista_indici = []  
        indice_corrente = 1  
        for linea in f:  
            if linea.find(stringa) != -1:  
                lista_indici.append(indice_corrente)  
                indice_corrente += 1  
        return lista_indici
```

Ricerca in un file (esempio)

```
indici = ricerca_linee('../dataset/alice.txt', 'utf-8', 'Turtle') 1  
print(indici) 2
```

```
[2214, 2354, 2356, 2358, 2372, 2390, 2397, 2403, 2410,  
2411, 2415, 2420, 2422, 2426, 2432, 2439, 2442, 2449,  
2453, 2457, 2464, 2469, 2484, 2486, 2494, 2500, 2509,  
2521, 2533, 2537, 2551, 2560, 2564, 2572, 2578, 2584,  
2588, 2595, 2627, 2633, 2639, 2641, 2680, 2685, 2690,  
2697, 2708, 2713, 2741, 2747, 2752, 2775, 2783, 2785,  
2787, 2790, 2813, 3348, 3358]
```

```
indici = ricerca_linee('../dataset/alice.txt', 'utf-8', 'Alice') 1  
print(len(indici)) 2
```

396

Scrivere su file

Aprire un file in scrittura

```
with open('testo.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:      1
    f.write('Questo è il contenuto del file.')          2
                                                         3
with open('testo.txt', encoding='utf-8') as f:          4
    print(f.read())                                     5
```

Questo è il contenuto del file.

È sufficiente:

- ▶ aggiungere 'w' come argomento di open
- ▶ usare write() per scrivere testo

Modalità di apertura del file

Si può indicare la **modalità** di apertura del file

| Modalità | Operazione | Tipo di file |
|----------|-------------------|--------------|
| r | Lettura | Testo |
| w | Scrittura ex novo | Testo |
| a | Scrittura in coda | Testo |
| rb | Lettura | Binario |
| wb | Scrittura ex novo | Binario |
| ab | Scrittura in coda | Binario |

- ▶ r è la modalità di default
- ▶ w scrive cancellando il tutto contenuto precedente
- ▶ a aggiunge testo in coda

Scrivere nel file sequenze di caratteri

```
with open('testo.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:      1
    f.write('Primo*')                                     2
    f.write('Secondo*')                                   3
    f.write('Terzo')                                     4
    f.write('\n')                                         5
    f.write('Quarto e quinto.')                           6
                                                         7
with open('testo.txt',encoding='utf-8') as f:            8
    print(f.read())                                       9
```

```
Primo*Secondo*Terzo
Quarto e quinto.
```


Scrivere nel file sequenze di stringhe

```
with open('testo.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:      1
    f.writelines(['Primo', 'Secondo', 'Terzo', 'Quarto']) 2
    f.writelines(['Quinto', 'Sesto'])                     3
    f.write('\n')                                         4
    f.writelines(['Primo\n', 'Secondo\n', 'Terzo\n', 'Quarto\n']) 5
    f.writelines(['Quinto\n', 'Sesto\n'])                 6
                                                            7
                                                            8
with open('testo.txt', encoding='utf-8') as f:           9
    print(f.read())                                     10
```

```
PrimoSecondoTerzoQuartoQuintoSesto
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Quinto
Sesto
```

Scrivere in coda al file

```
with open('testo.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:      1
    f.write('Linea1.\n')                                  2
                                                            3
with open('testo.txt', 'a', encoding='utf-8') as f:      4
    f.write('Linea2.\n')                                  5
                                                            6
with open('testo.txt', encoding='utf-8') as f:           7
    print(f.read())                                       8
                                                            9
with open('testo.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:     10
    f.write('Linea Alternativa.\n')                      11
                                                            12
with open('testo.txt', encoding='utf-8') as f:           13
    print(f.read())                                       14
```

Linea1.

Linea2.

Linea Alternativa.